

## MINIBEL heavy LOUDSPEAKER

Door zijn compactheid en handelbaarheid is de MINIBEL heavy de perfecte oplossing voor isolatiemetingen in de woningbouw.

Met de optionele beugel is de compacte MINIBEL heavy geschikt voor montage op meetmasten en inzetbaar voor gevelmetingen.

Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL 800FTS of DECABEL 1000FTS is een geluidsdruk van 123dB beschikbaar.

Gebruikelijk kan worden volstaan met één MINIBEL weergever.

De DECABEL FTS GENERATOR is voorzien van een tweede kanaal (volgens NEN5077 volledig ongecorreleerde ruis) zodat eventueel twee weergevers kunnen worden toegepast.

De afmetingen van 33x33x21 cm en een gewicht van 12kg zijn zodanig dat de MINIBEL heavy zeer handelbaar en gemakkelijk door één persoon gedragen kan worden.

Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunststof afgewerkte houten behuizing. De kast is voorzien van een zware handgreep, aan de onderzijde ontkoppeld met rubberen trillingsdempers en rondom metalen hoekbeschermers.

De MINIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 50mtr. kan worden verlengd.

Optioneel is een beugel met statiefpen leverbaar.

### De voornaamste technische gegevens zijn:

**Maximaal toelaatbare versterker vermogen:** 500W RMS.

**Maximaal afgegeven geluidsdruk:** 123dB@1mtr.

**Frequentie oktaafbanden ruis:** 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.

**Nominale impedantie:** 8Ω.

**Aansluiting:** dubbel uitgevoerd in 4pSpeakon- en 3pXLR-connector met vergrendeling.

**Afmetingen:** (bxhxd) 33x33x21cm (excl. stoothoeken/voeten).

**Gewicht:** 12kg.

