

## MINIBEL light LOUDSPEAKER

Door zijn compactheid, geringe gewicht en handelbaarheid is de MINIBEL light de perfecte oplossing voor isolatiemetingen in de woningbouw.

Met de optionele beugel is de super-lichte MINIBEL light uitermate geschikt voor montage op meetmasten en inzetbaar voor gevelmetingen.

Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL 600FTM of DECABEL 600FTS is een geluidsdruk van 120dB beschikbaar.

Gebruikelijk kan worden volstaan met één MINIBEL weergever.

De DECABEL FTS GENERATOR is voorzien van een tweede kanaal (volgens NEN5077 volledig ongecorreleerde ruis) zodat eventueel twee weergevers kunnen worden toegepast.

De afmetingen van 33x33x21 cm en een gewicht van 8kg zijn zodanig dat de MINIBEL light super-licht genoemd mag worden en geen belasting voor de gebruiker vormt.

Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunststof afgewerkte houten behuizing. De kast is voorzien van een zware handgreep, aan de onderzijde ontkoppeld met rubberen trillingsdempers en rondom metalen hoekbeschermers.

De MINIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 100mtr. kan worden verlengd.

Optioneel is een beugel met statiefpen leverbaar.

### De voornaamste technische gegevens zijn:

**Maximaal toelaatbare versterker vermogen:** 250W RMS.

**Maximaal afgegeven geluidsdruk:** 120dB@1mtr.

**Frequentie oktaafbanden ruis:** 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.

**Nominale impedantie:** 8Ω.

**Aansluiting:** dubbel uitgevoerd in 4pSpeakon- en 3pXLR-connector met vergrendeling.

**Afmetingen:** (bxhxd) 33x33x21cm (excl. stoothoeken/voeten).

**Gewicht:** 8kg.

